

Produktdatenblatt (EU) 2015/1187 und (EU) 2015/1189											
Kontakt Daten		ATTACK, s.r.o. , Dielenská Kružná 5020, 038 61 Vrútky, Slovenská republika									
Modellkennung		ATTACK SLX 20 PROFI									
Anheizmodus: Manuell: der Kessel sollte mit einem Warmwasserspeicher mit einem Volumen von mindestens 800 Litern betrieben werden											
Brennwertkessel		nein	Festbrennstoffkessel mit Kraft-Wärme-Kopplung:		nein	Kombiheizkessel:		nein			
Energieeffizienzklasse		A ⁺									
Eigenschaften beim Betrieb mit dem bevorzugten Brennstoff:											
Angabe		Symbol	Wert	Einheit		Angabe		Symbol	Wert	Einheit	
Nutzbare Wärmeleistung						Brennstoff-Wirkungsgrad					
Bei Nennwärmeleistung		P _n	20,3	kW		Bei Nennwärmeleistung		η _n	81,8	%	
Gegebenenfalls bei [30 %/50 %] der Nennwärmeleistung		P _p	9,7	kW		Ggf. bei [30 %/50 %] der Nennwärmeleistung		η _p	82,6	%	
Saisonale Energieeffizienz der Heizung						Energieeffizienzindex					
Raumheizungs-Jahresnutzungsgrad		η _s	79	%		EEI		116			
Festbrennstoffkessel mit Kraft-Wärme-Kopplung: Elektrischer Wirkungsgrad						Hilfsstromverbrauch					
Bei Nennwärmeleistung		η _{el, n}	-	%		Bei Nennwärmeleistung		e _{lmax}	0,045	kW	
					Ggf. bei [30 %/50 %] der Nennwärmeleistung		e _{lmin}	0,035	kW		
					Im Bereitschaftszustand		P _{SB}	0,004	kW		
Brennstoff		Bevorzugte Brennstoff (nur einer)	Sonstige(r) geeignete (r) Brennstoff(e)	Saisonale Raumheizungsemissionen							
				Staub		OGC	CO	NO _x			
				[x] mg/m ³ by 10% O ₂							
Scheitholz, Feuchtigkeitsgehalt ≤ 25 %		JA	NEIN	14	22	308	119				
Holzhackgut, Feuchtigkeitsgehalt 15-35 %		NEIN	NEIN	-	-	-	-				
Holzhackgut, Feuchtigkeitsgehalt > 35 %		NEIN	NEIN	-	-	-	-				
Pressholz in Form von Pellets oder Briketts		NEIN	NEIN	-	-	-	-				
Sägespäne, Feuchtigkeitsgehalt ≤ 50 %		NEIN	NEIN	-	-	-	-				
Sonstige holzartige Biomasse		NEIN	NEIN	-	-	-	-				
Nicht-holzartige Biomasse		NEIN	NEIN	-	-	-	-				
Bituminöse Kohle		NEIN	NEIN	-	-	-	-				
Braunkohle (einschließlich Briketts)		NEIN	NEIN	-	-	-	-				
Koks		NEIN	NEIN	-	-	-	-				
Anthrazit		NEIN	NEIN	-	-	-	-				
Briketts aus einer Mischung aus fossilen Brennstoffen		NEIN	NEIN	-	-	-	-				
Sonstige fossile Brennstoffe		NEIN	NEIN	-	-	-	-				
Briketts aus einer Mischung aus Biomasse (30-70 %) und fossilen Brennstoffen		NEIN	NEIN	-	-	-	-				
Sonstige Mischungen aus Biomasse und fossilen Brennstoffen		NEIN	NEIN	-	-	-	-				

Produktdatenblatt (EU) 2015/1187 und (EU) 2015/1189									
Kontaktdaten		ATTACK, s.r.o. , Dielenská Kružná 5020, 038 61 Vrútky, Slovenská republika							
Modellkennung		ATTACK SLX 20 LAMBDA							
Anheizmodus: Manuell: der Kessel sollte mit einem Warmwasserspeicher mit einem Volumen von mindestens 810 Litern betrieben werden									
Brennwertkessel		nein	Festbrennstoffkessel mit Kraft-Wärme-Kopplung:		nein	Kombiheizkessel:		nein	
Energieeffizienzklasse		A ⁺							
Eigenschaften beim Betrieb mit dem bevorzugten Brennstoff:									
Angabe		Symbol	Wert	Einheit	Angabe		Symbol	Wert	Einheit
Nutzbare Wärmeleistung					Brennstoff-Wirkungsgrad				
Bei Nennwärmeleistung		P _n	20,7	kW	Bei Nennwärmeleistung		η _n	82,5	%
Gegebenenfalls bei [30 %/50 %] der Nennwärmeleistung		P _p	9,8	kW	Ggf. bei [30 %/50 %] der Nennwärmeleistung		η _p	82,7	%
Saisonale Energieeffizienz der Heizung					Energieeffizienzindex				
Raumheizungs-Jahresnutzungsgrad		η _s	79	%	EEI		117		
Festbrennstoffkessel mit Kraft-Wärme-Kopplung: Elektrischer Wirkungsgrad					Hilfsstromverbrauch				
Bei Nennwärmeleistung		η _{el, n}	-	%	Bei Nennwärmeleistung		e _{lmax}	0,048	kW
					Ggf. bei [30 %/50 %] der Nennwärmeleistung		e _{lmin}	0,037	kW
					Im Bereitschaftszustand		P _{SB}	0,004	kW
Brennstoff		Bevorzugte Brennstoff (nur einer)	Sonstige(r) geeignete (r) Brennstoff(e)	Saisonale Raumheizungsemissionen					
				Staub		OGC	CO	NO _x	
				[x] mg/m ³ by 10% O ₂					
Scheitholz, Feuchtigkeitsgehalt ≤ 25 %		JA	NEIN	12	17	218	123		
Holzhackgut, Feuchtigkeitsgehalt 15-35 %		NEIN	NEIN	-	-	-	-		
Holzhackgut, Feuchtigkeitsgehalt > 35 %		NEIN	NEIN	-	-	-	-		
Pressholz in Form von Pellets oder Briketts		NEIN	NEIN	-	-	-	-		
Sägespäne, Feuchtigkeitsgehalt ≤ 50 %		NEIN	NEIN	-	-	-	-		
Sonstige holzartige Biomasse		NEIN	NEIN	-	-	-	-		
Nicht-holzartige Biomasse		NEIN	NEIN	-	-	-	-		
Bituminöse Kohle		NEIN	NEIN	-	-	-	-		
Braunkohle (einschließlich Briketts)		NEIN	NEIN	-	-	-	-		
Koks		NEIN	NEIN	-	-	-	-		
Anthrazit		NEIN	NEIN	-	-	-	-		
Briketts aus einer Mischung aus fossilen Brennstoffen		NEIN	NEIN	-	-	-	-		
Sonstige fossile Brennstoffe		NEIN	NEIN	-	-	-	-		
Briketts aus einer Mischung aus Biomasse (30-70 %) und fossilen Brennstoffen		NEIN	NEIN	-	-	-	-		
Sonstige Mischungen aus Biomasse und fossilen Brennstoffen		NEIN	NEIN	-	-	-	-		

Produktdatenblatt (EU) 2015/1187 und (EU) 2015/1189										
Kontaktdaten		ATTACK, s.r.o. , Dielenská Kružná 5020, 038 61 Vrútky, Slovenská republika								
Modellkennung		ATTACK SLX 25 PROFI								
Anheizmodus: Manuell: der Kessel sollte mit einem Warmwasserspeicher mit einem Volumen von mindestens 1040 Litern betrieben werden										
Brennwertkessel		nein	Festbrennstoffkessel mit Kraft-Wärme-Kopplung:		nein	Kombiheizkessel:		nein		
Energieeffizienzklasse		A ⁺								
Eigenschaften beim Betrieb mit dem bevorzugten Brennstoff:										
Angabe		Symbol	Wert	Einheit	Angabe		Symbol	Wert	Einheit	
Nutzbare Wärmeleistung					Brennstoff-Wirkungsgrad					
Bei Nennwärmeleistung		P _n	25,7		kW	Bei Nennwärmeleistung		η _n	82,0	%
Gegebenenfalls bei [30 %/50 %] der Nennwärmeleistung		P _p	11,2		kW	Ggf. bei [30 %/50 %] der Nennwärmeleistung		η _p	84,4	%
Saisonale Energieeffizienz der Heizung					Energieeffizienzindex					
Raumheizungs-Jahresnutzungsgrad		η _s	80		%	EEI		118		
Festbrennstoffkessel mit Kraft-Wärme-Kopplung: Elektrischer Wirkungsgrad					Hilfsstromverbrauch					
Bei Nennwärmeleistung		η _{el, n}	-		%	Bei Nennwärmeleistung		e _{lmax}	0,050	kW
						Ggf. bei [30 %/50 %] der Nennwärmeleistung		e _{lmin}	0,040	kW
						Im Bereitschaftszustand		P _{SB}	0,004	kW
Brennstoff		Bevorzugte Brennstoff (nur einer)	Sonstige(r) geeignete (r) Brennstoff(e)		Saisonale Raumheizungsemissionen					
				Staub		OGC	CO	NO _x		
				[x] mg/m ³ by 10% O ₂						
Scheitholz, Feuchtigkeitsgehalt ≤ 25 %		JA	NEIN	16	18	147	124			
Holzhackgut, Feuchtigkeitsgehalt 15-35 %		NEIN	NEIN	-	-	-	-			
Holzhackgut, Feuchtigkeitsgehalt > 35 %		NEIN	NEIN	-	-	-	-			
Pressholz in Form von Pellets oder Briketts		NEIN	NEIN	-	-	-	-			
Sägespäne, Feuchtigkeitsgehalt ≤ 50 %		NEIN	NEIN	-	-	-	-			
Sonstige holzartige Biomasse		NEIN	NEIN	-	-	-	-			
Nicht-holzartige Biomasse		NEIN	NEIN	-	-	-	-			
Bituminöse Kohle		NEIN	NEIN	-	-	-	-			
Braunkohle (einschließlich Briketts)		NEIN	NEIN	-	-	-	-			
Koks		NEIN	NEIN	-	-	-	-			
Anthrazit		NEIN	NEIN	-	-	-	-			
Briketts aus einer Mischung aus fossilen Brennstoffen		NEIN	NEIN	-	-	-	-			
Sonstige fossile Brennstoffe		NEIN	NEIN	-	-	-	-			
Briketts aus einer Mischung aus Biomasse (30-70 %) und fossilen Brennstoffen		NEIN	NEIN	-	-	-	-			
Sonstige Mischungen aus Biomasse und fossilen Brennstoffen		NEIN	NEIN	-	-	-	-			

Produktdatenblatt (EU) 2015/1187 und (EU) 2015/1189										
Kontaktdaten		ATTACK, s.r.o. , Dielenská Kružná 5020, 038 61 Vrútky, Slovenská republika								
Modellkennung		ATTACK SLX 25 LAMBDA								
Anheizmodus: Manuell: der Kessel sollte mit einem Warmwasserspeicher mit einem Volumen von mindestens 1070 Litern betrieben werden										
Brennwertkessel		nein	Festbrennstoffkessel mit Kraft-Wärme-Kopplung:		nein	Kombiheizkessel:		nein		
Energieeffizienzklasse		A ⁺								
Eigenschaften beim Betrieb mit dem bevorzugten Brennstoff:										
Angabe		Symbol	Wert	Einheit	Angabe		Symbol	Wert	Einheit	
Nutzbare Wärmeleistung					Brennstoff-Wirkungsgrad					
Bei Nennwärmeleistung		P _n	26,3		kW	Bei Nennwärmeleistung		η _n	82,8	%
Gegebenenfalls bei [30 %/50 %] der Nennwärmeleistung		P _p	11,8		kW	Ggf. bei [30 %/50 %] der Nennwärmeleistung		η _p	83,7	%
Saisonale Energieeffizienz der Heizung					Energieeffizienzindex					
Raumheizungs-Jahresnutzungsgrad		η _s	80		%	EEI		117		
Festbrennstoffkessel mit Kraft-Wärme-Kopplung: Elektrischer Wirkungsgrad					Hilfsstromverbrauch					
Bei Nennwärmeleistung		η _{el, n}	-		%	Bei Nennwärmeleistung		e _{lmax}	0,052	kW
						Ggf. bei [30 %/50 %] der Nennwärmeleistung		e _{lmin}	0,041	kW
						Im Bereitschaftszustand		P _{SB}	0,003	kW
Brennstoff		Bevorzugte Brennstoff (nur einer)	Sonstige(r) geeignete (r) Brennstoff(e)		Saisonale Raumheizungsemissionen					
				Staub		OGC	CO	NO _x		
				[x] mg/m ³ by 10% O ₂						
Scheitholz, Feuchtigkeitsgehalt ≤ 25 %		JA	NEIN	14	21	233	123			
Holzhackgut, Feuchtigkeitsgehalt 15-35 %		NEIN	NEIN	-	-	-	-			
Holzhackgut, Feuchtigkeitsgehalt > 35 %		NEIN	NEIN	-	-	-	-			
Pressholz in Form von Pellets oder Briketts		NEIN	NEIN	-	-	-	-			
Sägespäne, Feuchtigkeitsgehalt ≤ 50 %		NEIN	NEIN	-	-	-	-			
Sonstige holzartige Biomasse		NEIN	NEIN	-	-	-	-			
Nicht-holzartige Biomasse		NEIN	NEIN	-	-	-	-			
Bituminöse Kohle		NEIN	NEIN	-	-	-	-			
Braunkohle (einschließlich Briketts)		NEIN	NEIN	-	-	-	-			
Koks		NEIN	NEIN	-	-	-	-			
Anthrazit		NEIN	NEIN	-	-	-	-			
Briketts aus einer Mischung aus fossilen Brennstoffen		NEIN	NEIN	-	-	-	-			
Sonstige fossile Brennstoffe		NEIN	NEIN	-	-	-	-			
Briketts aus einer Mischung aus Biomasse (30-70 %) und fossilen Brennstoffen		NEIN	NEIN	-	-	-	-			
Sonstige Mischungen aus Biomasse und fossilen Brennstoffen		NEIN	NEIN	-	-	-	-			

Produktdatenblatt (EU) 2015/1187 und (EU) 2015/1189										
Kontaktdaten		ATTACK, s.r.o. , Dielenská Kružná 5020, 038 61 Vrútky, Slovenská republika								
Modellkennung		ATTACK SLX 30 PROFI								
Anheizmodus: Manuell: der Kessel sollte mit einem Warmwasserspeicher mit einem Volumen von mindestens 1290 Litern betrieben werden										
Brennwertkessel		nein	Festbrennstoffkessel mit Kraft-Wärme-Kopplung:		nein	Kombiheizkessel:		nein		
Energieeffizienzklasse		A ⁺								
Eigenschaften beim Betrieb mit dem bevorzugten Brennstoff:										
Angabe		Symbol	Wert	Einheit	Angabe		Symbol	Wert	Einheit	
Nutzbare Wärmeleistung					Brennstoff-Wirkungsgrad					
Bei Nennwärmeleistung		P _n	31,2		kW	Bei Nennwärmeleistung		η _n	81,8	%
Gegebenenfalls bei [30 %/50 %] der Nennwärmeleistung		P _p	14,8		kW	Ggf. bei [30 %/50 %] der Nennwärmeleistung		η _p	84,3	%
Saisonale Energieeffizienz der Heizung					Energieeffizienzindex					
Raumheizungs-Jahresnutzungsgrad		η _s	80		%	EEI		118		
Festbrennstoffkessel mit Kraft-Wärme-Kopplung: Elektrischer Wirkungsgrad					Hilfsstromverbrauch					
Bei Nennwärmeleistung		η _{el, n}	-		%	Bei Nennwärmeleistung		e _{lmax}	0,055	kW
						Ggf. bei [30 %/50 %] der Nennwärmeleistung		e _{lmin}	0,045	kW
						Im Bereitschaftszustand		P _{SB}	0,004	kW
Brennstoff		Bevorzugte Brennstoff (nur einer)	Sonstige(r) geeignete (r) Brennstoff(e)		Saisonale Raumheizungsemissionen					
				Staub		OGC	CO	NO _x		
				[x] mg/m ³ by 10% O ₂						
Scheitholz, Feuchtigkeitsgehalt ≤ 25 %		JA	NEIN	15	15	208	134			
Holzhackgut, Feuchtigkeitsgehalt 15-35 %		NEIN	NEIN	-	-	-	-			
Holzhackgut, Feuchtigkeitsgehalt > 35 %		NEIN	NEIN	-	-	-	-			
Pressholz in Form von Pellets oder Briketts		NEIN	NEIN	-	-	-	-			
Sägespäne, Feuchtigkeitsgehalt ≤ 50 %		NEIN	NEIN	-	-	-	-			
Sonstige holzartige Biomasse		NEIN	NEIN	-	-	-	-			
Nicht-holzartige Biomasse		NEIN	NEIN	-	-	-	-			
Bituminöse Kohle		NEIN	NEIN	-	-	-	-			
Braunkohle (einschließlich Briketts)		NEIN	NEIN	-	-	-	-			
Koks		NEIN	NEIN	-	-	-	-			
Anthrazit		NEIN	NEIN	-	-	-	-			
Briketts aus einer Mischung aus fossilen Brennstoffen		NEIN	NEIN	-	-	-	-			
Sonstige fossile Brennstoffe		NEIN	NEIN	-	-	-	-			
Briketts aus einer Mischung aus Biomasse (30-70 %) und fossilen Brennstoffen		NEIN	NEIN	-	-	-	-			
Sonstige Mischungen aus Biomasse und fossilen Brennstoffen		NEIN	NEIN	-	-	-	-			

Produktdatenblatt (EU) 2015/1187 und (EU) 2015/1189										
Kontaktdaten		ATTACK, s.r.o. , Dielenská Kružná 5020, 038 61 Vrútky, Slovenská republika								
Modellkennung		ATTACK SLX 30 LAMBDA								
Anheizmodus: Manuell: der Kessel sollte mit einem Warmwasserspeicher mit einem Volumen von mindestens 1320 Litern betrieben werden										
Brennwertkessel		nein	Festbrennstoffkessel mit Kraft-Wärme-Kopplung:		nein	Kombiheizkessel:		nein		
Energieeffizienzklasse		A ⁺								
Eigenschaften beim Betrieb mit dem bevorzugten Brennstoff:										
Angabe		Symbol	Wert	Einheit	Angabe		Symbol	Wert	Einheit	
Nutzbare Wärmeleistung					Brennstoff-Wirkungsgrad					
Bei Nennwärmeleistung		P _n	31,9		kW	Bei Nennwärmeleistung		η _n	82,2	%
Gegebenenfalls bei [30 %/50 %] der Nennwärmeleistung		P _p	14,7		kW	Ggf. bei [30 %/50 %] der Nennwärmeleistung		η _p	83,8	%
Saisonale Energieeffizienz der Heizung					Energieeffizienzindex					
Raumheizungs-Jahresnutzungsgrad		η _s	80		%	EEI		117		
Festbrennstoffkessel mit Kraft-Wärme-Kopplung: Elektrischer Wirkungsgrad					Hilfsstromverbrauch					
Bei Nennwärmeleistung		η _{el, n}	-		%	Bei Nennwärmeleistung		e _{lmax}	0,056	kW
						Ggf. bei [30 %/50 %] der Nennwärmeleistung		e _{lmin}	0,047	kW
						Im Bereitschaftszustand		P _{SB}	0,004	kW
Brennstoff		Bevorzugte Brennstoff (nur einer)	Sonstige(r) geeignete (r) Brennstoff(e)		Saisonale Raumheizungsemissionen					
				Staub		OGC	CO	NO _x		
				[x] mg/m ³ by 10% O ₂						
Scheitholz, Feuchtigkeitsgehalt ≤ 25 %		JA	NEIN	16	20	226	138			
Holzhackgut, Feuchtigkeitsgehalt 15-35 %		NEIN	NEIN	-	-	-	-			
Holzhackgut, Feuchtigkeitsgehalt > 35 %		NEIN	NEIN	-	-	-	-			
Pressholz in Form von Pellets oder Briketts		NEIN	NEIN	-	-	-	-			
Sägespäne, Feuchtigkeitsgehalt ≤ 50 %		NEIN	NEIN	-	-	-	-			
Sonstige holzartige Biomasse		NEIN	NEIN	-	-	-	-			
Nicht-holzartige Biomasse		NEIN	NEIN	-	-	-	-			
Bituminöse Kohle		NEIN	NEIN	-	-	-	-			
Braunkohle (einschließlich Briketts)		NEIN	NEIN	-	-	-	-			
Koks		NEIN	NEIN	-	-	-	-			
Anthrazit		NEIN	NEIN	-	-	-	-			
Briketts aus einer Mischung aus fossilen Brennstoffen		NEIN	NEIN	-	-	-	-			
Sonstige fossile Brennstoffe		NEIN	NEIN	-	-	-	-			
Briketts aus einer Mischung aus Biomasse (30-70 %) und fossilen Brennstoffen		NEIN	NEIN	-	-	-	-			
Sonstige Mischungen aus Biomasse und fossilen Brennstoffen		NEIN	NEIN	-	-	-	-			

Produktdatenblatt (EU) 2015/1187 und (EU) 2015/1189									
Kontaktdaten		ATTACK, s.r.o. , Dielenská Kružná 5020, 038 61 Vrútky, Slovenská republika							
Modellkennung		ATTACK SLX 35 PROFI							
Anheizmodus: Manuell: der Kessel sollte mit einem Warmwasserspeicher mit einem Volumen von mindestens 1370 Litern betrieben werden									
Brennwertkessel		nein	Festbrennstoffkessel mit Kraft-Wärme-Kopplung:		nein	Kombiheizkessel:		nein	
Energieeffizienzklasse			A ⁺						
Eigenschaften beim Betrieb mit dem bevorzugten Brennstoff:									
Angabe		Symbol	Wert	Einheit	Angabe		Symbol	Wert	Einheit
Nutzbare Wärmeleistung					Brennstoff-Wirkungsgrad				
Bei Nennwärmeleistung		P _n	33,0	kW	Bei Nennwärmeleistung		η _n	81,5	%
Gegebenenfalls bei [30 %/50 %] der Nennwärmeleistung		P _p	16,3	kW	Ggf. bei [30 %/50 %] der Nennwärmeleistung		η _p	84,2	%
Saisonale Energieeffizienz der Heizung					Energieeffizienzindex				
Raumheizungs-Jahresnutzungsgrad		η _s	80	%	EEI		118		
Festbrennstoffkessel mit Kraft-Wärme-Kopplung: Elektrischer Wirkungsgrad					Hilfsstromverbrauch				
Bei Nennwärmeleistung		η _{el, n}	-	%	Bei Nennwärmeleistung		e _{lmax}	0,055	kW
					Ggf. bei [30 %/50 %] der Nennwärmeleistung		e _{lmin}	0,045	kW
					Im Bereitschaftszustand		P _{SB}	0,004	kW
Brennstoff		Bevorzugte Brennstoff (nur einer)	Sonstige(r) geeignete (r) Brennstoff(e)	Saisonale Raumheizungsemissionen					
				Staub		OGC	CO	NO _x	
				[x] mg/m ³ by 10% O ₂					
Scheitholz, Feuchtigkeitsgehalt ≤ 25 %		JA	NEIN	13	11	269	143		
Holzhackgut, Feuchtigkeitsgehalt 15-35 %		NEIN	NEIN	-	-	-	-		
Holzhackgut, Feuchtigkeitsgehalt > 35 %		NEIN	NEIN	-	-	-	-		
Pressholz in Form von Pellets oder Briketts		NEIN	NEIN	-	-	-	-		
Sägespäne, Feuchtigkeitsgehalt ≤ 50 %		NEIN	NEIN	-	-	-	-		
Sonstige holzartige Biomasse		NEIN	NEIN	-	-	-	-		
Nicht-holzartige Biomasse		NEIN	NEIN	-	-	-	-		
Bituminöse Kohle		NEIN	NEIN	-	-	-	-		
Braunkohle (einschließlich Briketts)		NEIN	NEIN	-	-	-	-		
Koks		NEIN	NEIN	-	-	-	-		
Anthrazit		NEIN	NEIN	-	-	-	-		
Briketts aus einer Mischung aus fossilen Brennstoffen		NEIN	NEIN	-	-	-	-		
Sonstige fossile Brennstoffe		NEIN	NEIN	-	-	-	-		
Briketts aus einer Mischung aus Biomasse (30-70 %) und fossilen Brennstoffen		NEIN	NEIN	-	-	-	-		
Sonstige Mischungen aus Biomasse und fossilen Brennstoffen		NEIN	NEIN	-	-	-	-		

Produktdatenblatt (EU) 2015/1187 und (EU) 2015/1189										
Kontaktdaten		ATTACK, s.r.o. , Dielenská Kružná 5020, 038 61 Vrútky, Slovenská republika								
Modellkennung		ATTACK SLX 35 LAMBDA								
Anheizmodus: Manuell: der Kessel sollte mit einem Warmwasserspeicher mit einem Volumen von mindestens 1460 Litern betrieben werden										
Brennwertkessel		nein	Festbrennstoffkessel mit Kraft-Wärme-Kopplung:		nein	Kombiheizkessel:		nein		
Energieeffizienzklasse		A ⁺								
Eigenschaften beim Betrieb mit dem bevorzugten Brennstoff:										
Angabe		Symbol	Wert	Einheit	Angabe		Symbol	Wert	Einheit	
Nutzbare Wärmeleistung					Brennstoff-Wirkungsgrad					
Bei Nennwärmeleistung		P _n	35,1		kW	Bei Nennwärmeleistung		η _n	81,6	%
Gegebenenfalls bei [30 %/50 %] der Nennwärmeleistung		P _p	16,8		kW	Ggf. bei [30 %/50 %] der Nennwärmeleistung		η _p	83,8	%
Saisonale Energieeffizienz der Heizung					Energieeffizienzindex					
Raumheizungs-Jahresnutzungsgrad		η _s	80		%	EEI		117		
Festbrennstoffkessel mit Kraft-Wärme-Kopplung: Elektrischer Wirkungsgrad					Hilfsstromverbrauch					
Bei Nennwärmeleistung		η _{el, n}	-		%	Bei Nennwärmeleistung		e _{lmax}	0,056	kW
						Ggf. bei [30 %/50 %] der Nennwärmeleistung		e _{lmin}	0,047	kW
						Im Bereitschaftszustand		P _{SB}	0,004	kW
Brennstoff		Bevorzugte Brennstoff (nur einer)	Sonstige(r) geeignete (r) Brennstoff(e)		Saisonale Raumheizungsemissionen					
				Staub		OGC	CO	NO _x		
				[x] mg/m ³ by 10% O ₂						
Scheitholz, Feuchtigkeitsgehalt ≤ 25 %		JA	NEIN	18	19	219	152			
Holzhackgut, Feuchtigkeitsgehalt 15-35 %		NEIN	NEIN	-	-	-	-			
Holzhackgut, Feuchtigkeitsgehalt > 35 %		NEIN	NEIN	-	-	-	-			
Pressholz in Form von Pellets oder Briketts		NEIN	NEIN	-	-	-	-			
Sägespäne, Feuchtigkeitsgehalt ≤ 50 %		NEIN	NEIN	-	-	-	-			
Sonstige holzartige Biomasse		NEIN	NEIN	-	-	-	-			
Nicht-holzartige Biomasse		NEIN	NEIN	-	-	-	-			
Bituminöse Kohle		NEIN	NEIN	-	-	-	-			
Braunkohle (einschließlich Briketts)		NEIN	NEIN	-	-	-	-			
Koks		NEIN	NEIN	-	-	-	-			
Anthrazit		NEIN	NEIN	-	-	-	-			
Briketts aus einer Mischung aus fossilen Brennstoffen		NEIN	NEIN	-	-	-	-			
Sonstige fossile Brennstoffe		NEIN	NEIN	-	-	-	-			
Briketts aus einer Mischung aus Biomasse (30-70 %) und fossilen Brennstoffen		NEIN	NEIN	-	-	-	-			
Sonstige Mischungen aus Biomasse und fossilen Brennstoffen		NEIN	NEIN	-	-	-	-			

Produktdatenblatt (EU) 2015/1187 und (EU) 2015/1189									
Kontaktdaten		ATTACK, s.r.o. , Dielenská Kružná 5020, 038 61 Vrútky, Slovenská republika							
Modellkennung		ATTACK SLX 40 PROFI							
Anheizmodus: Manuell: der Kessel sollte mit einem Warmwasserspeicher mit einem Volumen von mindestens 1790 Litern betrieben werden									
Brennwertkessel		nein	Festbrennstoffkessel mit Kraft-Wärme-Kopplung:		nein	Kombiheizkessel:		nein	
Energieeffizienzklasse		A ⁺							
Eigenschaften beim Betrieb mit dem bevorzugten Brennstoff:									
Angabe		Symbol	Wert	Einheit	Angabe		Symbol	Wert	Einheit
Nutzbare Wärmeleistung					Brennstoff-Wirkungsgrad				
Bei Nennwärmeleistung		P _n	42,4	kW	Bei Nennwärmeleistung		η _n	89,5	%
Gegebenenfalls bei [30 %/50 %] der Nennwärmeleistung		P _p	18,8	kW	Ggf. bei [30 %/50 %] der Nennwärmeleistung		η _p	80,5	%
Saisonale Energieeffizienz der Heizung					Energieeffizienzindex				
Raumheizungs-Jahresnutzungsgrad		η _s	78	%	EEI		115		
Festbrennstoffkessel mit Kraft-Wärme-Kopplung: Elektrischer Wirkungsgrad					Hilfsstromverbrauch				
Bei Nennwärmeleistung		η _{el, n}	-	%	Bei Nennwärmeleistung		e _{lmax}	0,061	kW
					Ggf. bei [30 %/50 %] der Nennwärmeleistung		e _{lmin}	0,049	kW
					Im Bereitschaftszustand		P _{SB}	0,004	kW
Brennstoff		Bevorzugte Brennstoff (nur einer)	Sonstige(r) geeignete (r) Brennstoff(e)	Saisonale Raumheizungsemissionen					
				Staub		OGC	CO	NO _x	
				[x] mg/m ³ by 10% O ₂					
Scheitholz, Feuchtigkeitsgehalt ≤ 25 %		JA	NEIN	14	6	189	143		
Holzhackgut, Feuchtigkeitsgehalt 15-35 %		NEIN	NEIN	-	-	-	-		
Holzhackgut, Feuchtigkeitsgehalt > 35 %		NEIN	NEIN	-	-	-	-		
Pressholz in Form von Pellets oder Briketts		NEIN	NEIN	-	-	-	-		
Sägespäne, Feuchtigkeitsgehalt ≤ 50 %		NEIN	NEIN	-	-	-	-		
Sonstige holzartige Biomasse		NEIN	NEIN	-	-	-	-		
Nicht-holzartige Biomasse		NEIN	NEIN	-	-	-	-		
Bituminöse Kohle		NEIN	NEIN	-	-	-	-		
Braunkohle (einschließlich Briketts)		NEIN	NEIN	-	-	-	-		
Koks		NEIN	NEIN	-	-	-	-		
Anthrazit		NEIN	NEIN	-	-	-	-		
Briketts aus einer Mischung aus fossilen Brennstoffen		NEIN	NEIN	-	-	-	-		
Sonstige fossile Brennstoffe		NEIN	NEIN	-	-	-	-		
Briketts aus einer Mischung aus Biomasse (30-70 %) und fossilen Brennstoffen		NEIN	NEIN	-	-	-	-		
Sonstige Mischungen aus Biomasse und fossilen Brennstoffen		NEIN	NEIN	-	-	-	-		

Produktdatenblatt (EU) 2015/1187 und (EU) 2015/1189										
Kontaktdaten		ATTACK, s.r.o. , Dielenská Kružná 5020, 038 61 Vrútky, Slovenská republika								
Modellkennung		ATTACK SLX 40 LAMBDA								
Anheizmodus: Manuell: der Kessel sollte mit einem Warmwasserspeicher mit einem Volumen von mindesten 1750 Litern betrieben werden										
Brennwertkessel		nein	Festbrennstoffkessel mit Kraft-Wärme-Kopplung:		nein	Kombiheizkessel:		nein		
Energieeffizienzklasse		A ⁺								
Eigenschaften beim Betrieb mit dem bevorzugten Brennstoff:										
Angabe		Symbol	Wert	Einheit	Angabe		Symbol	Wert	Einheit	
Nutzbare Wärmeleistung					Brennstoff-Wirkungsgrad					
Bei Nennwärmeleistung		P _n	41,6		kW	Bei Nennwärmeleistung		η _n	86,7	%
Gegebenenfalls bei [30 %/50 %] der Nennwärmeleistung		P _p	19,2		kW	Ggf. bei [30 %/50 %] der Nennwärmeleistung		η _p	82,5	%
Saisonale Energieeffizienz der Heizung					Energieeffizienzindex					
Raumheizungs-Jahresnutzungsgrad		η _s	80		%	EEI		117		
Festbrennstoffkessel mit Kraft-Wärme-Kopplung: Elektrischer Wirkungsgrad					Hilfsstromverbrauch					
Bei Nennwärmeleistung		η _{el, n}	-		%	Bei Nennwärmeleistung		e _{lmax}	0,063	kW
						Ggf. bei [30 %/50 %] der Nennwärmeleistung		e _{lmin}	0,050	kW
						Im Bereitschaftszustand		P _{SB}	0,004	kW
Brennstoff		Bevorzugte Brennstoff (nur einer)	Sonstige(r) geeignete (r) Brennstoff(e)		Saisonale Raumheizungsemissionen					
				Staub		OGC	CO	NO _x		
				[x] mg/m ³ by 10% O ₂						
Scheitholz, Feuchtigkeitsgehalt ≤ 25 %		JA	NEIN	14	5	166	141			
Holzhackgut, Feuchtigkeitsgehalt 15-35 %		NEIN	NEIN	-	-	-	-			
Holzhackgut, Feuchtigkeitsgehalt > 35 %		NEIN	NEIN	-	-	-	-			
Pressholz in Form von Pellets oder Briketts		NEIN	NEIN	-	-	-	-			
Sägespäne, Feuchtigkeitsgehalt ≤ 50 %		NEIN	NEIN	-	-	-	-			
Sonstige holzartige Biomasse		NEIN	NEIN	-	-	-	-			
Nicht-holzartige Biomasse		NEIN	NEIN	-	-	-	-			
Bituminöse Kohle		NEIN	NEIN	-	-	-	-			
Braunkohle (einschließlich Briketts)		NEIN	NEIN	-	-	-	-			
Koks		NEIN	NEIN	-	-	-	-			
Anthrazit		NEIN	NEIN	-	-	-	-			
Briketts aus einer Mischung aus fossilen Brennstoffen		NEIN	NEIN	-	-	-	-			
Sonstige fossile Brennstoffe		NEIN	NEIN	-	-	-	-			
Briketts aus einer Mischung aus Biomasse (30-70 %) und fossilen Brennstoffen		NEIN	NEIN	-	-	-	-			
Sonstige Mischungen aus Biomasse und fossilen Brennstoffen		NEIN	NEIN	-	-	-	-			

Produktdatenblatt (EU) 2015/1187 und (EU) 2015/1189										
Kontaktdaten		ATTACK, s.r.o. , Dielenská Kružná 5020, 038 61 Vrútky, Slovenská republika								
Modellkennung		ATTACK SLX 45 PROFI								
Anheizmodus: Manuell: der Kessel sollte mit einem Warmwasserspeicher mit einem Volumen von mindestens 1850 Litern betrieben werden										
Brennwertkessel		nein	Festbrennstoffkessel mit Kraft-Wärme-Kopplung:		nein	Kombiheizkessel:		nein		
Energieeffizienzklasse		A ⁺								
Eigenschaften beim Betrieb mit dem bevorzugten Brennstoff:										
Angabe		Symbol	Wert	Einheit	Angabe		Symbol	Wert	Einheit	
Nutzbare Wärmeleistung					Brennstoff-Wirkungsgrad					
Bei Nennwärmeleistung		P _n	43,8		kW	Bei Nennwärmeleistung		η _n	81,1	%
Gegebenenfalls bei [30 %/50 %] der Nennwärmeleistung		P _p	22,3		kW	Ggf. bei [30 %/50 %] der Nennwärmeleistung		η _p	82,4	%
Saisonale Energieeffizienz der Heizung					Energieeffizienzindex					
Raumheizungs-Jahresnutzungsgrad		η _s	79		%	EEI		115		
Festbrennstoffkessel mit Kraft-Wärme-Kopplung: Elektrischer Wirkungsgrad					Hilfsstromverbrauch					
Bei Nennwärmeleistung		η _{el, n}	-		%	Bei Nennwärmeleistung		e _{lmax}	0,061	kW
						Ggf. bei [30 %/50 %] der Nennwärmeleistung		e _{lmin}	0,049	kW
						Im Bereitschaftszustand		P _{SB}	0,004	kW
Brennstoff		Bevorzugte Brennstoff (nur einer)	Sonstige(r) geeignete (r) Brennstoff(e)		Saisonale Raumheizungsemissionen					
				Staub		OGC	CO	NO _x		
				[x] mg/m ³ by 10% O ₂						
Scheitholz, Feuchtigkeitsgehalt ≤ 25 %		JA	NEIN	15	26	243	145			
Holzhackgut, Feuchtigkeitsgehalt 15-35 %		NEIN	NEIN	-	-	-	-			
Holzhackgut, Feuchtigkeitsgehalt > 35 %		NEIN	NEIN	-	-	-	-			
Pressholz in Form von Pellets oder Briketts		NEIN	NEIN	-	-	-	-			
Sägespäne, Feuchtigkeitsgehalt ≤ 50 %		NEIN	NEIN	-	-	-	-			
Sonstige holzartige Biomasse		NEIN	NEIN	-	-	-	-			
Nicht-holzartige Biomasse		NEIN	NEIN	-	-	-	-			
Bituminöse Kohle		NEIN	NEIN	-	-	-	-			
Braunkohle (einschließlich Briketts)		NEIN	NEIN	-	-	-	-			
Koks		NEIN	NEIN	-	-	-	-			
Anthrazit		NEIN	NEIN	-	-	-	-			
Briketts aus einer Mischung aus fossilen Brennstoffen		NEIN	NEIN	-	-	-	-			
Sonstige fossile Brennstoffe		NEIN	NEIN	-	-	-	-			
Briketts aus einer Mischung aus Biomasse (30-70 %) und fossilen Brennstoffen		NEIN	NEIN	-	-	-	-			
Sonstige Mischungen aus Biomasse und fossilen Brennstoffen		NEIN	NEIN	-	-	-	-			

Produktdatenblatt (EU) 2015/1187 und (EU) 2015/1189									
Kontaktdaten		ATTACK, s.r.o. , Dielenská Kružná 5020, 038 61 Vrútky, Slovenská republika							
Modellkennung		ATTACK SLX 45 LAMBDA							
Anheizmodus: Manuell: der Kessel sollte mit einem Warmwasserspeicher mit einem Volumen von mindestens 1805 Litern betrieben werden									
Brennwertkessel		nein	Festbrennstoffkessel mit Kraft-Wärme-Kopplung:		nein	Kombiheizkessel:		nein	
Energieeffizienzklasse		A ⁺							
Eigenschaften beim Betrieb mit dem bevorzugten Brennstoff:									
Angabe		Symbol	Wert	Einheit	Angabe		Symbol	Wert	Einheit
Nutzbare Wärmeleistung					Brennstoff-Wirkungsgrad				
Bei Nennwärmeleistung		P _n	42,8	kW	Bei Nennwärmeleistung		η _n	81,2	%
Gegebenenfalls bei [30 %/50 %] der Nennwärmeleistung		P _p	21,7	kW	Ggf. bei [30 %/50 %] der Nennwärmeleistung		η _p	82,8	%
Saisonale Energieeffizienz der Heizung					Energieeffizienzindex				
Raumheizungs-Jahresnutzungsgrad		η _s	79	%	EEI		116		
Festbrennstoffkessel mit Kraft-Wärme-Kopplung: Elektrischer Wirkungsgrad					Hilfsstromverbrauch				
Bei Nennwärmeleistung		η _{el, n}	-	%	Bei Nennwärmeleistung		e _{lmax}	0,063	kW
					Ggf. bei [30 %/50 %] der Nennwärmeleistung		e _{lmin}	0,050	kW
					Im Bereitschaftszustand		P _{SB}	0,004	kW
Brennstoff		Bevorzugte Brennstoff (nur einer)	Sonstige(r) geeignete (r) Brennstoff(e)	Saisonale Raumheizungsemissionen					
				Staub		OGC	CO	NO _x	
				[x] mg/m ³ by 10% O ₂					
Scheitholz, Feuchtigkeitsgehalt ≤ 25 %		JA	NEIN	12	20	208	139		
Holzhackgut, Feuchtigkeitsgehalt 15-35 %		NEIN	NEIN	-	-	-	-		
Holzhackgut, Feuchtigkeitsgehalt > 35 %		NEIN	NEIN	-	-	-	-		
Pressholz in Form von Pellets oder Briketts		NEIN	NEIN	-	-	-	-		
Sägespäne, Feuchtigkeitsgehalt ≤ 50 %		NEIN	NEIN	-	-	-	-		
Sonstige holzartige Biomasse		NEIN	NEIN	-	-	-	-		
Nicht-holzartige Biomasse		NEIN	NEIN	-	-	-	-		
Bituminöse Kohle		NEIN	NEIN	-	-	-	-		
Braunkohle (einschließlich Briketts)		NEIN	NEIN	-	-	-	-		
Koks		NEIN	NEIN	-	-	-	-		
Anthrazit		NEIN	NEIN	-	-	-	-		
Briketts aus einer Mischung aus fossilen Brennstoffen		NEIN	NEIN	-	-	-	-		
Sonstige fossile Brennstoffe		NEIN	NEIN	-	-	-	-		
Briketts aus einer Mischung aus Biomasse (30-70 %) und fossilen Brennstoffen		NEIN	NEIN	-	-	-	-		
Sonstige Mischungen aus Biomasse und fossilen Brennstoffen		NEIN	NEIN	-	-	-	-		

Produktdatenblatt (EU) 2015/1187 und (EU) 2015/1189										
Kontaktdaten		ATTACK, s.r.o. , Dielenská Kružná 5020, 038 61 Vrútky, Slovenská republika								
Modellkennung		ATTACK SLX 50 PROFI								
Anheizmodus: Manuell: der Kessel sollte mit einem Warmwasserspeicher mit einem Volumen von mindestens 2160 Litern betrieben werden										
Brennwertkessel		nein	Festbrennstoffkessel mit Kraft-Wärme-Kopplung:		nein	Kombiheizkessel:		nein		
Energieeffizienzklasse		A ⁺								
Eigenschaften beim Betrieb mit dem bevorzugten Brennstoff:										
Angabe		Symbol	Wert	Einheit	Angabe		Symbol	Wert	Einheit	
Nutzbare Wärmeleistung					Brennstoff-Wirkungsgrad					
Bei Nennwärmeleistung		P _n	50,6		kW	Bei Nennwärmeleistung		η _n	83,5	%
Gegebenenfalls bei [30 %/50 %] der Nennwärmeleistung		P _p	24,3		kW	Ggf. bei [30 %/50 %] der Nennwärmeleistung		η _p	85,9	%
Saisonale Energieeffizienz der Heizung					Energieeffizienzindex					
Raumheizungs-Jahresnutzungsgrad		η _s	82		%	EEI		120		
Festbrennstoffkessel mit Kraft-Wärme-Kopplung: Elektrischer Wirkungsgrad					Hilfsstromverbrauch					
Bei Nennwärmeleistung		η _{el, n}	-		%	Bei Nennwärmeleistung		e _{lmax}	0,064	kW
						Ggf. bei [30 %/50 %] der Nennwärmeleistung		e _{lmin}	0,053	kW
						Im Bereitschaftszustand		P _{SB}	0,004	kW
Brennstoff		Bevorzugte Brennstoff (nur einer)			Sonstige(r) geeignete (r) Brennstoff(e)	Saisonale Raumheizungsemissionen				
					Staub	OGC	CO	NO _x		
					[x] mg/m ³ by 10% O ₂					
Scheitholz, Feuchtigkeitsgehalt ≤ 25 %		JA		NEIN	14	5	210	146		
Holzhackgut, Feuchtigkeitsgehalt 15-35 %		NEIN		NEIN	-	-	-	-		
Holzhackgut, Feuchtigkeitsgehalt > 35 %		NEIN		NEIN	-	-	-	-		
Pressholz in Form von Pellets oder Briketts		NEIN		NEIN	-	-	-	-		
Sägespäne, Feuchtigkeitsgehalt ≤ 50 %		NEIN		NEIN	-	-	-	-		
Sonstige holzartige Biomasse		NEIN		NEIN	-	-	-	-		
Nicht-holzartige Biomasse		NEIN		NEIN	-	-	-	-		
Bituminöse Kohle		NEIN		NEIN	-	-	-	-		
Braunkohle (einschließlich Briketts)		NEIN		NEIN	-	-	-	-		
Koks		NEIN		NEIN	-	-	-	-		
Anthrazit		NEIN		NEIN	-	-	-	-		
Briketts aus einer Mischung aus fossilen Brennstoffen		NEIN		NEIN	-	-	-	-		
Sonstige fossile Brennstoffe		NEIN		NEIN	-	-	-	-		
Briketts aus einer Mischung aus Biomasse (30-70 %) und fossilen Brennstoffen		NEIN		NEIN	-	-	-	-		
Sonstige Mischungen aus Biomasse und fossilen Brennstoffen		NEIN		NEIN	-	-	-	-		

Produktdatenblatt (EU) 2015/1187 und (EU) 2015/1189									
Kontaktdaten		ATTACK, s.r.o. , Dielenská Kružná 5020, 038 61 Vrútky, Slovenská republika							
Modellkennung		ATTACK SLX 50 LAMBDA							
Anheizmodus: Manuell: der Kessel sollte mit einem Warmwasserspeicher mit einem Volumen von mindestens 2170 Litern betrieben werden									
Brennwertkessel		nein	Festbrennstoffkessel mit Kraft-Wärme-Kopplung:		nein	Kombiheizkessel:		nein	
Energieeffizienzklasse		A ⁺							
Eigenschaften beim Betrieb mit dem bevorzugten Brennstoff:									
Angabe		Symbol	Wert	Einheit	Angabe		Symbol	Wert	Einheit
Nutzbare Wärmeleistung					Brennstoff-Wirkungsgrad				
Bei Nennwärmeleistung		P _n	50,9	kW	Bei Nennwärmeleistung		η _n	85,0	%
Gegebenenfalls bei [30 %/50 %] der Nennwärmeleistung		P _p	24,8	kW	Ggf. bei [30 %/50 %] der Nennwärmeleistung		η _p	86,0	%
Saisonale Energieeffizienz der Heizung					Energieeffizienzindex				
Raumheizungs-Jahresnutzungsgrad		η _s	82	%	EEI		121		
Festbrennstoffkessel mit Kraft-Wärme-Kopplung: Elektrischer Wirkungsgrad					Hilfsstromverbrauch				
Bei Nennwärmeleistung		η _{el, n}	-	%	Bei Nennwärmeleistung		e _{lmax}	0,067	kW
					Ggf. bei [30 %/50 %] der Nennwärmeleistung		e _{lmin}	0,055	kW
					Im Bereitschaftszustand		P _{SB}	0,004	kW
Brennstoff		Bevorzugte Brennstoff (nur einer)	Sonstige(r) geeignete (r) Brennstoff(e)	Saisonale Raumheizungsemissionen					
				Staub		OGC	CO	NO _x	
				[x] mg/m ³ by 10% O ₂					
Scheitholz, Feuchtigkeitsgehalt ≤ 25 %		JA	NEIN	12	4	170	144		
Holzhackgut, Feuchtigkeitsgehalt 15-35 %		NEIN	NEIN	-	-	-	-		
Holzhackgut, Feuchtigkeitsgehalt > 35 %		NEIN	NEIN	-	-	-	-		
Pressholz in Form von Pellets oder Briketts		NEIN	NEIN	-	-	-	-		
Sägespäne, Feuchtigkeitsgehalt ≤ 50 %		NEIN	NEIN	-	-	-	-		
Sonstige holzartige Biomasse		NEIN	NEIN	-	-	-	-		
Nicht-holzartige Biomasse		NEIN	NEIN	-	-	-	-		
Bituminöse Kohle		NEIN	NEIN	-	-	-	-		
Braunkohle (einschließlich Briketts)		NEIN	NEIN	-	-	-	-		
Koks		NEIN	NEIN	-	-	-	-		
Anthrazit		NEIN	NEIN	-	-	-	-		
Briketts aus einer Mischung aus fossilen Brennstoffen		NEIN	NEIN	-	-	-	-		
Sonstige fossile Brennstoffe		NEIN	NEIN	-	-	-	-		
Briketts aus einer Mischung aus Biomasse (30-70 %) und fossilen Brennstoffen		NEIN	NEIN	-	-	-	-		
Sonstige Mischungen aus Biomasse und fossilen Brennstoffen		NEIN	NEIN	-	-	-	-		

Produktdatenblatt (EU) 2015/1187 und (EU) 2015/1189									
Kontaktdaten		ATTACK, s.r.o. , Dielenská Kružná 5020, 038 61 Vrútky, Slovenská republika							
Modellkennung		ATTACK SLX 55 PROFI							
Anheizmodus: Manuell: der Kessel sollte mit einem Warmwasserspeicher mit einem Volumen von mindestens 2335 Litern betrieben werden									
Brennwertkessel		nein	Festbrennstoffkessel mit Kraft-Wärme-Kopplung:		nein	Kombiheizkessel:		nein	
Energieeffizienzklasse		A ⁺							
Eigenschaften beim Betrieb mit dem bevorzugten Brennstoff:									
Angabe		Symbol	Wert	Einheit	Angabe		Symbol	Wert	Einheit
Nutzbare Wärmeleistung					Brennstoff-Wirkungsgrad				
Bei Nennwärmeleistung		P _n	54,5	kW	Bei Nennwärmeleistung		η _n	81,1	%
Gegebenenfalls bei [30 %/50 %] der Nennwärmeleistung		P _p	24,6	kW	Ggf. bei [30 %/50 %] der Nennwärmeleistung		η _p	83,4	%
Saisonale Energieeffizienz der Heizung					Energieeffizienzindex				
Raumheizungs-Jahresnutzungsgrad		η _s	80	%	EEI		117		
Festbrennstoffkessel mit Kraft-Wärme-Kopplung: Elektrischer Wirkungsgrad					Hilfsstromverbrauch				
Bei Nennwärmeleistung		η _{el, n}	-	%	Bei Nennwärmeleistung		e _{lmax}	0,064	kW
					Ggf. bei [30 %/50 %] der Nennwärmeleistung		e _{lmin}	0,053	kW
					Im Bereitschaftszustand		P _{SB}	0,004	kW
Brennstoff		Bevorzugte Brennstoff (nur einer)	Sonstige(r) geeignete (r) Brennstoff(e)	Saisonale Raumheizungsemissionen					
				Staub		OGC	CO	NO _x	
				[x] mg/m ³ by 10% O ₂					
Scheitholz, Feuchtigkeitsgehalt ≤ 25 %		JA	NEIN	10	24	180	161		
Holzhackgut, Feuchtigkeitsgehalt 15-35 %		NEIN	NEIN	-	-	-	-		
Holzhackgut, Feuchtigkeitsgehalt > 35 %		NEIN	NEIN	-	-	-	-		
Pressholz in Form von Pellets oder Briketts		NEIN	NEIN	-	-	-	-		
Sägespäne, Feuchtigkeitsgehalt ≤ 50 %		NEIN	NEIN	-	-	-	-		
Sonstige holzartige Biomasse		NEIN	NEIN	-	-	-	-		
Nicht-holzartige Biomasse		NEIN	NEIN	-	-	-	-		
Bituminöse Kohle		NEIN	NEIN	-	-	-	-		
Braunkohle (einschließlich Briketts)		NEIN	NEIN	-	-	-	-		
Koks		NEIN	NEIN	-	-	-	-		
Anthrazit		NEIN	NEIN	-	-	-	-		
Briketts aus einer Mischung aus fossilen Brennstoffen		NEIN	NEIN	-	-	-	-		
Sonstige fossile Brennstoffe		NEIN	NEIN	-	-	-	-		
Briketts aus einer Mischung aus Biomasse (30-70 %) und fossilen Brennstoffen		NEIN	NEIN	-	-	-	-		
Sonstige Mischungen aus Biomasse und fossilen Brennstoffen		NEIN	NEIN	-	-	-	-		

Produktdatenblatt (EU) 2015/1187 und (EU) 2015/1189									
Kontakt Daten		ATTACK, s.r.o. , Dielenská Kružná 5020, 038 61 Vrútky, Slovenská republika							
Modellkennung		ATTACK SLX 55 LAMBDA							
Anheizmodus: Manuell: der Kessel sollte mit einem Warmwasserspeicher mit einem Volumen von mindestens 2330 Litern betrieben werden									
Brennwertkessel		nein	Festbrennstoffkessel mit Kraft-Wärme-Kopplung:		nein	Kombiheizkessel:		nein	
Energieeffizienzklasse		A ⁺							
Eigenschaften beim Betrieb mit dem bevorzugten Brennstoff:									
Angabe		Symbol	Wert	Einheit	Angabe		Symbol	Wert	Einheit
Nutzbare Wärmeleistung					Brennstoff-Wirkungsgrad				
Bei Nennwärmeleistung		P _n	54,4	kW	Bei Nennwärmeleistung		η _n	81,0	%
Gegebenenfalls bei [30 %/50 %] der Nennwärmeleistung		P _p	26,2	kW	Ggf. bei [30 %/50 %] der Nennwärmeleistung		η _p	83,3	%
Saisonale Energieeffizienz der Heizung					Energieeffizienzindex				
Raumheizungs-Jahresnutzungsgrad		η _s	79	%	EEI		117		
Festbrennstoffkessel mit Kraft-Wärme-Kopplung: Elektrischer Wirkungsgrad					Hilfsstromverbrauch				
Bei Nennwärmeleistung		η _{el, n}	-	%	Bei Nennwärmeleistung		e _{lmax}	0,067	kW
					Ggf. bei [30 %/50 %] der Nennwärmeleistung		e _{lmin}	0,055	kW
					Im Bereitschaftszustand		P _{SB}	0,004	kW
Brennstoff		Bevorzugte Brennstoff (nur einer)	Sonstige(r) geeignete (r) Brennstoff(e)	Saisonale Raumheizungsemissionen					
				Staub		OGC	CO	NO _x	
				[x] mg/m ³ by 10% O ₂					
Scheitholz, Feuchtigkeitsgehalt ≤ 25 %		JA	NEIN	14	13	151	169		
Holzhackgut, Feuchtigkeitsgehalt 15-35 %		NEIN	NEIN	-	-	-	-		
Holzhackgut, Feuchtigkeitsgehalt > 35 %		NEIN	NEIN	-	-	-	-		
Pressholz in Form von Pellets oder Briketts		NEIN	NEIN	-	-	-	-		
Sägespäne, Feuchtigkeitsgehalt ≤ 50 %		NEIN	NEIN	-	-	-	-		
Sonstige holzartige Biomasse		NEIN	NEIN	-	-	-	-		
Nicht-holzartige Biomasse		NEIN	NEIN	-	-	-	-		
Bituminöse Kohle		NEIN	NEIN	-	-	-	-		
Braunkohle (einschließlich Briketts)		NEIN	NEIN	-	-	-	-		
Koks		NEIN	NEIN	-	-	-	-		
Anthrazit		NEIN	NEIN	-	-	-	-		
Briketts aus einer Mischung aus fossilen Brennstoffen		NEIN	NEIN	-	-	-	-		
Sonstige fossile Brennstoffe		NEIN	NEIN	-	-	-	-		
Briketts aus einer Mischung aus Biomasse (30-70 %) und fossilen Brennstoffen		NEIN	NEIN	-	-	-	-		
Sonstige Mischungen aus Biomasse und fossilen Brennstoffen		NEIN	NEIN	-	-	-	-		